

## SRV3KI



APC EASY UPS SRV 3000VA ON LINE

Característica	Valor
Capacidad de potencia de salida (VA)	3000 VA
Potencia de salida	2400 W
Voltaje de entrada de operación (min)	110 V
Voltaje de entrada de operación (max)	285 V
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	40 - 70
Índice de aumento de energía	600 J
Eficiencia	88%
Apagado de emergencia	No
Factor de cima	3:1
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C19 acoplador
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto - RS-232	1
Cortacircuitos de enchufe	Si
Numero de baterías soportadas	1
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Capacidad de la batería	9 Ah
Voltaje de la pila	12 V
Capacidad de la batería	48 VAh
Factor de forma	Mini Tower
Color del producto	Negro
Pantalla	LCD
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Ancho	190 mm
Profundidad	425 mm
Altura	336 mm
Peso	26,8 kg
Ancho del paquete	325 mm
Profundidad del paquete	565 mm
Altura del paquete	465 mm
Peso del paquete	29 kg
Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, RS-232, Cable USB
Manual de usuario	Si
Tarjeta de garantía	Si
CD de software	Si